

ในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนย้ายรถ เรือ หรือเครื่องจักร ยางกันกระแทกมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดแรงกระแทกและลดความเสียหาย **ยางกันกระแทก** การเลือก Rubber Fenders ไม่ควรดูเพียงรูปร่างหรือราคา แต่ควรคำนึงถึงรูปแบบการชนและความถี่ในการใช้งานด้วย บทความนี้จะแนะนำประเภท ประโยชน์ และแนวทางเลือกยางกันกระแทกสำหรับงานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่ต้องเตรียมเมื่อต้องการสั่งผลิตตามแบบ

ยางกันกระแทก Rubber Fenders คืออะไร

Rubber Fenders คือชิ้นส่วนยางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกบริเวณจุดสัมผัส เช่น บริเวณท่าเทียบเรือ ผนังอาคาร จุดจอดรถ หรือพื้นที่ทำงานของเครื่องจักร เมื่อเกิดแรงชนหรือแรงกด ยางจะเกิดการยุบตัวตามคุณสมบัติของวัสดุและรูปทรง ช่วยกระจายแรงบางส่วนและลดการกระแทกโดยตรงกับพื้นผิวที่ต้องการปกป้อง

การใช้งาน Rubber Fenders พบได้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่หรือขนถ่ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ การเลือกชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับแรงที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีติดตั้งที่ถูกต้อง

เหตุผลที่หลายหน่วยงานเลือกใช้ Rubber Fenders

ปกป้องพื้นผิวจากการชนซ้ำ

ยางกันกระแทกช่วยลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างวัตถุกับผนังหรือโครงสร้าง จึงช่วยลดโอกาสเกิดรอยบุบ รอยแตก หรือความเสียหายต่อพื้นผิว ทั้งนี้ ผลการป้องกันจริงขึ้นอยู่กับชนิดยาง ขนาด ตำแหน่งติดตั้ง และระดับแรงกระแทก

ช่วยป้องกันความเสียหายต่อรถและอุปกรณ์

ในพื้นที่ทำงานที่มีรถเข็น รถบรรทุก หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ การติดตั้ง Rubber Fenders ในตำแหน่งเหมาะสมช่วยลดการกระทบโดยตรง และช่วยลดสภาพของอุปกรณ์ทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม ควรเลือกความหนาและความแข็งของยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่

พื้นที่ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของรถหรือเรือบ่อยครั้งควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงกระแทก การเลือก Rubber Fenders ที่ตรงกับสภาพงานและตรวจสอบสภาพตามรอบช่วยให้ผู้ดูแลวางแผนบำรุงรักษาได้เหมาะสม

รูปแบบ Rubber Fenders ที่พบได้ในงานต่าง ๆ

รูปแบบของ Rubber Fenders แตกต่างกันตามพื้นที่และทิศทางของแรง ตัวอย่างที่พบได้ ได้แก่:

- **ยางกันชนแบบแท่งหรือแบบแถบ** — ใช้ติดตั้งตามแนวผนังหรือขอบพื้นที่
- **ยางกันชนแบบทรงกระบอก** — เลือกขนาดตามพื้นที่และรูปแบบของวัตถุที่เข้ามาชน
- **Rubber Fenders แบบหน้าตัด D** — ใช้ติดตั้งกับพื้นผิวเรียบได้ในบางลักษณะงาน
- **Marine Rubber Fenders** — ควรออกแบบโดยพิจารณาขนาดเรือ ความเร็วเข้าจอด และลักษณะการเทียบ
- **ยางกันชนสั่งทำตามแบบ** — ผลิตตามขนาดหรือรูปทรงที่ต้องการสำหรับงานเฉพาะ

ชื่อเรียกและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันตามผู้ผลิต หากเป็นงานที่ต้องรับแรงมากหรือมีข้อกำหนดของโครงการ ควรส่งข้อมูลให้ผู้ผลิตหรือวิศวกรช่วยพิจารณา ก่อนสั่งผลิต

ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเลือก Rubber Fenders

พิจารณาว่าเราจะติดตั้งบริเวณใด

เริ่มจากการกำหนดตำแหน่งและแนวที่มีโอกาสเกิดแรงกระแทก รวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่และความสูงของจุดสัมผัส ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เลือกขนาดและรูปทรงได้ใกล้เคียงการใช้งานจริงมากขึ้น

2. ประเมินระดับแรงและความถี่ในการใช้งาน

แรงกระแทกจากรถเข็นมีลักษณะแตกต่างจากแรงที่เกิดจากเรือเทียบหรือรถบรรทุก หากไม่มีข้อมูลแรงที่แน่นอน ควรแจ้งข้อมูลพนักงานให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยประเมิน และหลีกเลี่ยงการเลือกจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว

3. เลือกวัสดุและความแข็งให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม เช่น แสงแดด ความชื้น น้ำมัน สารเคมี และอุณหภูมิ อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของยาง รวมถึงมีการสัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีหรือไม่ เพื่อให้พิจารณาวัสดุและคุณสมบัติที่เหมาะสม

4. ตรวจสอบพื้นที่และวิธีการติดตั้ง

พื้นที่ติดตั้งมีผลต่อขนาด รูปร่าง และตำแหน่งอุปกรณ์ยึด ควรบันทึกระยะห่าง ข้อจำกัดโดยรอบ และวิธีการยึดติด พร้อมแจ้งว่าต้องการติดตั้งกับวัสดุประเภทใด

ข้อมูลสำหรับขอประเมินราคา Rubber Fenders

หากต้องการยางกันกระแทกที่มีขนาดเฉพาะ ควรเตรียมข้อมูลให้ครบก่อนติดต่อโรงงาน ข้อมูลที่ควรเตรียม ได้แก่:

- ขนาดความกว้าง ความยาว ความหนา และรูปทรงหน้าตัด
- ภาพถ่ายหน้างานจากหลายมุม พร้อมระบุตำแหน่งติดตั้ง
- ปริมาณต่อครั้งและช่วงเวลาที่ต้องการใช้สินค้า
- รายละเอียดแรงหรือวัตถุที่อาจชน
- สภาพแวดล้อมและข้อกำหนดวัสดุ

กรณีไม่มี Drawing สามารถเริ่มต้นด้วยภาพถ่ายและการวัดขนาดเบื้องต้นได้ ก่อนยืนยันการผลิต ควรตรวจสอบแบบ ขนาด วัสดุ จำนวน และเงื่อนไขการตรวจรับให้ตรงกัน

การดูแลรักษาอย่างกันกระแทก

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ โดยเฉพาะบริเวณที่รับแรงหรือมีการสัมผัสบ่อย หากพบความเสียหาย ควรประเมินว่าจำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยน หรือปรับตำแหน่งติดตั้งหรือไม่ ระยะเวลาการตรวจสอบควรสอดคล้องกับความถี่ในการใช้งานและข้อกำหนดความปลอดภัยของพื้นที่

เลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับแรงและตำแหน่งติดตั้ง

ยางกันกระแทก Rubber Fenders ช่วยลดการสัมผัสโดยตรงและปกป้องโครงสร้างหรืออุปกรณ์ในบริเวณที่มีแรงชน สำหรับงานเฉพาะที่ไม่สามารถใช้ขนาดมาตรฐานได้ การสั่งผลิตตามแบบหรือตัวอย่างเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง โดยควรส่งข้อมูลพนักงานให้ครบและยืนยันรายละเอียดก่อนเริ่มผลิต

TS Rubber Premium ให้บริการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ควรแจ้งขนาด จำนวน รูปถ่ายหรือแบบ และลักษณะการใช้งาน เพื่อให้การพิจารณาตรงกับความต้องการมากที่สุด

ติดต่อสอบถามงานยางกันกระแทกและผลิตยางตามแบบ

โทร. 064-965-5626 | อีเมล sales@ts-rubberpremium.com | เว็บไซต์ TS Rubber Premium